

Dhr/Mevr/Mej: _____ Model: _____ Kenteken Nr: _____

Factuur/job-nummer: _____ Kilometerstand: _____ VIN: _____



DEFENDER (Tdi) (VANAF MJ99)

Soort onderhoudsbeurt:	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C
Maanden/000 km:	6/10	12/20	18/30	24/40	30/50	36/60	42/70	48/80	54/90	60/100	66/110	72/120	78/130	84/140	90/150	96/160

Afstellen/smeren/vervangen - Arbeidskosten opgenomen in de geplande tijd behalve waar dit anders wordt aangegeven*

Controleren - Na de controleprocedure is het mogelijk dat voor reiniging, afstellingen of vervangingen extra arbeids- en materiaal-kosten in rekening ONDERHOUDS-CONTROLEFORMULIER

A B C BINNENKANT VOERTUIG

1. Controleer de conditie en bevestiging van de stoelen en de autogordels
2. Controleer de werking van alle lampen, claxons en waarschuwingslampjes
3. Controleer de werking van de voor/achterraut-wissers en sproeiers. Let ook op de conditie van de wisser-bladen
4. Controleer de werking van de handrem
5. Controleer de accu-conditie
6. Vervang de batterijen van de alarm-zender

BUITENKANT VOERTUIG

7. Jaarlijkse corrosie/cosmetische controle - **M.b.v. jaarlijkse corrosie inspectielijst, voertuigen verkocht na 21/11/98**
8. Controleer de uitlijning van de koplampen en de secundaire verlichting
9. Verwijder de wielen
10. Controleer de banden-spanningen. Zonodig moeten deze worden afgesteld
·
11. Controleer de loopvlak-diepte. Maak hiervan een aantekening
·
12. Controleer de remblokkjes op slijtage. Controleer de remklauwen op lekkages. Controleer de conditie van de remschijven
13. Vervang het brandstoffilter-element
14. Tap de brandstof-vochtscheider af
15. Plaats de wielen in de oorspronkelijke posities op de naven (gebruik altijd grafiet-vet op de boring van het insteekteinde)
16. Controleer de tussenkoeler/radiator op externe verstoppingen en de ventilator-schoepen op beschadiging
17. Controleer de buitenlucht-druksensor op beschadiging
18. Controleer de werking van de deur-sloten, scharnieren, deur-uithouders en de motorkap-vergrendeling

MOTOR-COMPARTIMENT

19. Vervang de motor-koelvloeistof
20. Vervang de remvloeistof - **zie tevens "Aanbevelingen"**
21. Controleer de tussenkoeler en verwarmingssystemen op lekkages. Controleer de conditie van de slangen en olie-leidingen. Ga ook na of die goed zijn vastgemaakt. Zonodig bijvullen
22. De klep-selingen controleren/afstellen - **eerst onderhoudsbeurt 'A', vervolgens onderhoudsbeurt 'B' en 'C'**
23. Vervang het motor-ontluchtingsfilter
24. Vervang het luchtfilter-element en reinig de dumpklep
25. Controleer de conditie van de hulpdrijfriem
26. Vervang de hulpdrijfriem
27. Verwijder de doorwadingsplug en controleer de conditie van de nokkenas-drijfriem

A B C MOTOR-COMPARTIMENT

28. Vervang de nokkenas-drijfriem
 29. Controleer de vloeistof-peilen van het remsysteem, de stuurbekrachting, koppeling en vooruitsproeier-reservoirs. Zonodig bijvullen
 30. Stuurhuis controleren/afstellen
 31. Spoel het diesel tussenkoeler-element door
- ### ONDER VOERTUIG
32. Verwissel het motorolie-filter
 33. Verwissel de olie van de handgeschakelde versnellingsbak
 34. Verwissel de tussenbak-olie
 35. Controleer de tussenbak-olie. Zonodig moet dit worden bijgevuld
 36. Verwissel de voor- en achteras-olie
 37. Controleer de olie in de voor- en achteras. Zonodig moet dit worden bijgevuld
 38. Smeer de kruis/schuifkoppelingen van de cardanas
 39. Controleer visueel de remservo-slang, rem-, brandstof-, koppelingsleidingen en wartels.
 40. Voer een controle uit op vloeistof-lekkages uit de hydraulische leidingen en wartels van de stuurbekrachtingssystemen en let op schuurplekken en corrosie
 41. Controleer op vloeistof-lekkages uit de motor, versnellingsbak, tussenbak en assen
 42. Controleer het uitlaatsysteem op lekken en beschadiging. Controleer ook de bevestiging
 43. De bevestigingen van het stuurhuis en de voor- en achteras-ophanging controleren/vastdraaien
 44. Controleer de bevestigingen van de kogel-gewrichten van de spoorstang en de conditie van de kogel-gewrichten en stof-kappen
 45. Controleer de schokdempers op lekkage en beschadiging
 46. De bevestigingen van de wiel-draagarmen van de voor- en achteras controleren/vastdraaien. Controleer de conditie van de rubber bevestigingen
 47. Controleer de bevestiging van de sleepsteun
 48. Controleer of de rubber bevestigingen van de motor en de transmissie goed zijn vastgemaakt
 49. Voer een weg- of rollentest uit (zie WAARSCHUWING op volgende bladzijde)
 50. Teken het onderhoudsboekje af
 51. Eventuele ongewone aspecten van de voertuig-conditie en extra werkzaamheden dienen te worden gerapporteerd

De vermelde onderhoudspunten zijn de onderhoudspunten die zijn aanbevolen voor voertuigen die onder normale rij-, weg- en klimatologische condities kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat hieraan vaker aandacht moet worden besteed als het voertuig vaak wordt gebruikt voor korte ritten waarbij veel wordt gestopt en gestart, bij extreme temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden, of als vaak aanhangers worden gesleept. Z.o.z. voor details

Onderhoudscontrole uitgevoerd en onderhoudsboekje afgetekend

Naam: Handtekening: Datum:

Dhr/Mevr/Mej: _____ Model: _____ Kenteken Nr: _____

Factuur/job-nummer: _____ Kilometerstand: _____ VIN: _____



DEFENDER (Tdi) (VANAF MJ99)

Soort onderhoudsbeurt:	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C	A	B	A	C
Maanden/000 km:	6/10	12/20	18/30	24/40	30/50	36/60	42/70	48/80	54/90	60/100	66/110	72/120	78/130	84/140	90/150	96/160

Afstellen/smeren/vervangen - Arbeidskosten opgenomen in de geplande tijd behalve waar dit anders wordt aangegeven*

Controleren - Na de controleprocedure is het mogelijk dat voor reiniging, afstellingen of vervangingen extra arbeids- en materiaal-kosten in rekening **ONDERHOUDS-CONTROLEFORMULIER**

A B C BINNENKANT VOERTUIG

- Controleer de conditie en bevestiging van de stoelen en de autogordels
- Controleer de werking van alle lampen, claxons en waarschuwingslampjes
- Controleer de werking van de voor/achterraut-wissers en sproeiers. Let ook op de conditie van de wisser-bladen
- Controleer de werking van de handrem
- Controleer de accu-conditie
- Vervang de batterijen van de alarm-zender

BUITENKANT VOERTUIG

- Jaarlijkse corrosie/cosmetische controle - **M.b.v. jaarlijkse corrosie inspectielijst, voertuigen verkocht na 21/11/98**
- Controleer de uitlijning van de koplampen en de secundaire verlichting
- Verwijder de wielen
- Controleer de banden-spanningen. Zonodig moeten deze worden afgesteld
·
- Controleer de loopvlak-diepte. Maak hiervan een aantekening
·
- Controleer de remblokkjes op slijtage. Controleer de remklauwen op lekkages. Controleer de conditie van de remschijven
- Vervang het brandstoffilter-element
- Tap de brandstof-vochtscheider af
- Plaats de wielen in de oorspronkelijke posities op de naven (gebruik altijd grafiet-vet op de boring van het insteekende)
- Controleer de tussenkoeler/radiator op externe verstoppingen en de ventilator-schoepen op beschadiging
- Controleer de buitenlucht-druksensor op beschadiging
- Controleer de werking van de deur-sloten, scharnieren, deur-uithouders en de motorkap-vergrendeling

MOTOR-COMPARTIMENT

- Vervissel de motor-koelvloeistof
- Vervang de remvloeistof - **zie tevens "Aanbevelingen"**
- Controleer de tussenkoeler en verwarmingssystemen op lekkages. Controleer de conditie van de slangen en olie-leidingen. Ga ook na of die goed zijn vastgemaakt. Zonodig bijvullen
- De klep-selingen controleren/afstellen - **eerst onderhoudsbeurt 'A', vervolgens onderhoudsbeurt 'B' en 'C'**
- Vervang het motor-ontluchtingsfilter
- Vervang het luchtfilter-element en reinig de dumpklep
- Controleer de conditie van de hulpdrijfriem
- Vervang de hulpdrijfriem
- Verwijder de doorwadingsplug en controleer de conditie van de nokkenas-drijfriem

A B C MOTOR-COMPARTIMENT

- Vervang de nokkenas-drijfriem
 - Controleer de vloeistof-peilen van het remsysteem, de stuurbekrachtiging, koppeling en vooruitsproeier-reservoirs. Zonodig bijvullen
 - Stuurhuis controleren/afstellen
 - Spoel het diesel tussenkoeler-element door
- ### ONDER VOERTUIG
- Verwissel het motorolie-filter
 - Verwissel de olie van de handgeschakelde versnellingsbak
 - Verwissel de tussenbak-olie
 - Controleer de tussenbak-olie. Zonodig moet dit worden bijgevuld
 - Verwissel de voor- en achteras-olie
 - Controleer de olie in de voor- en achteras. Zonodig moet dit worden bijgevuld
 - Smeer de kruis/schuifkoppelingen van de cardanas
 - Controleer visueel de remservo-slang, rem-, brandstof-, koppelingsleidingen en wartels.
 - Voer een controle uit op vloeistof-lekkages uit de hydraulische leidingen en wartels van de stuurbekrachtigingssystemen en let op schuurplekken en corrosie
 - Controleer op vloeistof-lekkages uit de motor, versnellingsbak, tussenbak en assen
 - Controleer het uitlaatsysteem op lekken en beschadiging. Controleer ook de bevestiging
 - De bevestigingen van het stuurhuis en de voor- en achteras-ophanging controleren/vastdraaien
 - Controleer de bevestigingen van de kogel-gewrichten van de spoorstang en de conditie van de kogel-gewrichten en stof-kappen
 - Controleer de schokdempers op lekkage en beschadiging
 - De bevestigingen van de wiel-draagarmen van de voor- en achteras controleren/vastdraaien. Controleer de conditie van de rubber bevestigingen
 - Controleer de bevestiging van de sleepsteun
 - Controleer of de rubber bevestigingen van de motor en de transmissie goed zijn vastgemaakt
 - Voer een weg- of rollentest uit (zie WAARSCHUWING op volgende bladzijde)
 - Teken het onderhoudsboekje af
 - Eventuele ongewone aspecten van de voertuig-conditie en extra werkzaamheden dienen te worden gerapporteerd

De vermelde onderhoudspunten zijn de onderhoudspunten die zijn aanbevolen voor voertuigen die onder normale rij-, weg- en klimatologische condities kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk dat hieraan vaker aandacht moet worden besteed als het voertuig vaak wordt gebruikt voor korte ritten waarbij veel wordt gestopt en gestart, bij extreme temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden, of als vaak aanhangers worden gesleept. Z.o.z. voor details

Onderhoudscontrole uitgevoerd en onderhoudsboekje afgetekend

Naam: Handtekening: Datum: