

INSPECTIE 2

Td6-MODELVARIANTEN t/m MJ06

Factuurnummer _____

Datum afgifte kenteken _____

Kenteken _____

Kilometerstand _____

VIN _____

Afstellen/smeren/vervangen – de kosten van arbeid zijn inbegrepen in de reparatietijd, behalve bij de onderhoudspunten aangegeven met een *.

Controleren – na de controleprocedure worden voor schoonmaken, afstellen, repareren of vervangen extra arbeids- en onderdeelkosten berekend.

BINNENKANT VOERTUIG	✓/X
1. De onderhoudsbeurtmelder resetten.	
2. De werking van de handrem controleren.	
3. De werking van alle lampen, claxons en waarschuwingslampjes controleren.	
4. De werking van de ruitenwissers en -sproeiers voor/achter controleren en tevens of de ruitwischerbladen in orde zijn.	
5. De staat van de stoelen en veiligheidsgordels controleren en tevens of ze goed vastzitten.	
6. De airbags van het SRS en de voorspanners van de veiligheidsgordels vervangen* (om de 15 jaar).	

BUITENKANT VOERTUIG	✓/X
7. De spanning van de banden controleren en zo nodig aanpassen.	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div>	
8. De wielen verwijderen.	
9. De remblokken op slijtage en remklauwen op lekken inspecteren, en of de remschijven nog in orde zijn.	
10. Het oppervlak van het middengat van de wielen smeren.	
11. De banden op beschadigingen controleren, de profieldiepte controleren, en controleren of de banden nog in orde zijn.	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div>	
12. De wielen aan de tegenoverliggende zijde van dezelfde as opnieuw aanbrengen. (Raadpleeg bulletin 0032 – Wielophanging) – NIET bij banden met een vaste rotatierichting .	
13. Smeermiddel op de bovenrand van de portierafdichtingen aanbrengen.	

MOTORRUIMTE	✓/X
14. Controleren of de accu nog in orde is.	
15. Het accu-elektrolytpeil controleren/bijvullen.	
16. Het stuifmeelfilter vervangen.	
17. Controleren of de hulpaandrijfriem nog in orde is.	
18. De peilen van de rem-, PAS- en ruitensproeiervloeistof controleren/bijvullen.	
19. De remvloeistof verversen (om de 3 jaar)*.	
20. Het peil van de koelvloeistof controleren, de koelvloeistof vervangen (om de 4 jaar)*.	
21. Het brandstoffilter vervangen.	
22. Het luchtfilterelement vervangen.	
23. Het krukkastontluchtingsfilter vervangen.	



RANGE ROVER



ONDER VOERTUIG	✓/X
24. De motorolie verversen en het oliefilter vervangen.	
25. Alle onderdelen van de aandrijflijn controleren op vloeistoflekkage.	
26. De onderdelen van de stuurinrichting controleren op goed vastzitten en slijtage.	
27. De bevestigingen van de wielophanging controleren.	
28. De leidingen en aansluitingen van de remmen, het brandstofsysteem, de stuurbevestiging en de wielophanging controleren op goed vastzitten, lekkage, corrosie en mogelijke schuurplekken.	

CONTROLELIJST CORROSIE	✓/X
29. Het afdichtmiddel op het onderstel visueel inspecteren op beschadiging (let met name op plaatsen waar duidelijk gerepareerd is).	
Een inspectielamp gebruiken en het onderstel controleren op corrosie/beschadiging van het afdichtmiddel:	
30. Dorpels en wielkuipen.	
31. Hoofdbodemplaat.	
32. Hulpframe.	
33. Plaatsen naast de bevestigingen van de wielophanging en de brandstoftank.	
N.B.: Kleine blazen in het pvc-afdichtmiddel op het onderstel zijn aanvaardbaar onder voorwaarde dat geen kaal metaal zichtbaar is.	
34. Het lakwerk aan de buitenkant van het voertuig op beschadigingen en carrosseriepanelen op corrosie inspecteren en rapporteren (let met name op plaatsen waar duidelijk gerepareerd is).	
Visueel alle gelakte oppervlakken controleren op tekenen van beschadiging en corrosie, met name:	
35. De voorrand van de motorkap.	
36. Het onderste deel van de carrosserie en de portierpanelen.	
37. Zichtbare flenzen in de motor- en kofferruimten.	
38. Geklonken randen en rondom de scharnieren van de motorkap.	
39. De beschermingsset voor de passagiersruimte verwijderen.	
Een van de volgende vakjes aanvinken.	
40. Garantieherstelwerkzaamheden vereist. Hieronder noteren.	
41. GEEN garantieherstelwerkzaamheden vereist.	

PROEFRIT	✓/X
42. Een proefrit maken met het voertuig.	
43. Het onderhoudsboekje aftekenen.	
44. Op openstaande van toepassing zijnde service- of terugroepacties controleren.	
45. Als er één of meer waarschuwingslampjes gaan branden, onderzoekt u dat systeem met behulp van T4/IDS en noteert u de bevindingen.*	
46. Eventuele ongewone aspecten van de toestand waarin het voertuig verkeert en extra werkzaamheden rapporteren.	