

Dhr./Mevr./Mej.:

Model:

Kenteken.:

Factuur/job-nr.:

Kilometerstand:

VIN:

# RANGE ROVER

## RANGE ROVER (LG)

(ALLE MODELLEN VANAF MJ 13 VOOR  
VERENIGD KONINKRIJK & EU)

### ONDERHOUDSCONTROLEFORMULIER

Onderhoudstype:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Maanden:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
km x 1000:	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260

Afstellen/smeren/vervangen – de kosten van arbeid zijn inbegrepen in de reparatietijd, behalve bij de onderhoudspunten aangegeven met een\*.

Controleren – voor na de onderhoudscontrole uitgevoerde werkzaamheden (schoonmaken, afstellen, repareren, vervangen) worden extra arbeids- en onderdeelkosten in rekening gebracht.

#### A B HOOFDONDERHOUDSBEURT (BINNENKANT VOERTUIG)

- De toestand en beveiliging van de veiligheidsgordels controleren
- De werking van alle lampen, claxons en waarschuwinglampjes controleren
- De werking van de voorste en achterste ruitenwissers en sproeiers en de toestand van de ruitwisserbladen controleren
- De LAGE gearing selecteren en het voertuig 3 tot 4 voertuiglengtes verrijden. Vervolgens de HOGE gearing selecteren
- Het pollenfilter vervangen

#### HOOFDONDERHOUDSBEURT (BUITENKANT VOERTUIG)

- Controleer de bandenspanningen.
- Staat van de banden controleren
- Profieldiepte van de banden controleren
- De wielen verwijderen
- De remblokken op slijtage, de remklauwen op lekken en de toestand van de remschijven controleren
- De remvloeistof verversen **(om de 3 jaar)\***
- Het brandstoffilterelement vervangen **(Diesel)**
- De brandstofvochtscheider aftappen **(Diesel)**
- De wielen aan de tegenoverliggende kant van dezelfde as opnieuw aanbrengen (altijd grafietvet op de boring van het insteekende aanbrengen)
- De werking van de portiervergers, de motorkapvanger en brandstofvulklep controleren en de portiervergers smeren

#### A B HOOFDONDERHOUDSBEURT (MOTORRUIMTE)

- Het soortelijk gewicht van antivries controleren
- De koelvloeistof verversen **(om de 10 jaar)\***
- De bougies vervangen
- Het luchtfilterelement vervangen **(benzine)**
- Het luchtfilterelement vervangen **(diesel)**
- De toestand van de aandrijfriemen van de hulpaggregaten controleren
- De aandrijfriem van de supercharger vervangen **(om de 7 jaar)**
- De aandrijfriemen van de hulpaggregaten vervangen **(om de 10 jaar)**
- De voorste en achterste distributieriemen, riemspanners en riemspannerbout vervangen **(3.0 diesel elke 7 jaar)**
- Het vloeistofreservoir van het Dynamic Response-systeem vervangen (indien aanwezig)
- Het vloeistofpeil controleren/bijvullen van het remsysteem, de Dynamic Response en de ruitensproeierversoors
- De motorolie verversen en het oliefilter vervangen
- Het vuil van de oliekoelers verwijderen

#### HOOFDONDERHOUDSBEURT (ONDER VOERTUIG)

- De olie van de tussenbak verversen. De ringen van de aftap- en vulpluggen vervangen.
- De olie van het sperdifferentieel verversen **(om de 5 jaar)**

#### HOOFDONDERHOUDSBEURT (ONDER VOERTUIG)

- De olie van de niet-sperrende differentiëlen voor en achter verversen **(om de 10 jaar)**
- Olie en filter van de automatische transmissie verversen - **(om de 10 jaar)**
- Brandstoftankfilter vervangen **(benzine) (om de 10 jaar)**
- Alle wielophangings- en carrossierubberen op speling controleren
- De toestand van de ophanging, aandrijfassen, stuurhuisbalgen en hoezen controleren
- Alle flexibele remslangen vervangen **(om de 6 jaar)\***  
Visueel alle slangen, leidingen, wartelmoeren en kabelbomen van de rembekrachtiging, de remmen, het brandstofsysteem en het Dynamic Response-systeem controleren op schuurplekken, lekkage en corrosie
- Controleer op vloeistoflekkage
- Het uitlaatsysteem op lekken en beschadiging controleren. Ook de bevestiging controleren
- De bevestigingen van het spoorstangkogelgewricht en de conditie van de kogelgewrichten en stofkappen en de EPAS-waterafvoerklep
- Bij brandend(e) waarschuwinglampje(s) de storing met SDD onderzoeken en de bevindingen rapporteren\*
- Een proefrit maken **(raadpleeg de WAARSCHUWING op de volgende pagina)**
- De aanduiding van het onderhoudsinterval resetten
- De oliepeilindicator resetten
- Het onderhoudsboekje aftekenen
- Controleren of nog niet uitgevoerde serviceacties of terugroepacties van toepassing zijn
- Eventuele ongewone aspecten van de toestand waarin het voertuig verkeert en extra werkzaamheden rapporteren

De aangegeven onderhoudspunten worden aanbevolen als het voertuig onder normale rij-, weg- en klimaatomstandigheden wordt gebruikt. Als het voertuig aan regelmatig stoppen/starten, extreme temperaturen, stoffige omstandigheden, terreinrijden of regelmatig trekken van aanhangers wordt blootgesteld, dient vaker aandacht aan de punten te worden geschonken.

Onderhoudscontrole voltooid, cosmetische/corrosiecontrole voltooid en onderhoudsboekje afgetekend.

Naam: ..... Handtekening: ..... Datum: .....

