

# OLIE VERVERSEN

## ALLE MODELVARIANTEN

tot en met modeljaar 2005

Factuurnummer \_\_\_\_\_

Registratiedatum \_\_\_\_\_

Kenteken \_\_\_\_\_

Kilometerstand \_\_\_\_\_

VIN \_\_\_\_\_

**Afstellen/smeren/vervangen** – de kosten van arbeid zijn inbegrepen in de reparatietijd, behalve bij de onderhoudspunten aangegeven met een \*.

**Controleren** – na de controleprocedure worden voor schoonmaken, afstellen, repareren of vervangen extra arbeids- en onderdeelkosten berekend.


BINNENKANT VAN HET VOERTUIG ✓X	
1. De aanduiding van het onderhoudsinterval resetten	
2. De werking van de handrem controleren	
3. De werking van alle lampen, claxons en waarschuwinglampjes controleren	
4. De werking van de ruitenwissers en -sproeiers voor/achter controleren en tevens of de ruitenwisserbladen in orde zijn	
5. De airbags van het SRS en de gordelspanners vervangen <b>(om de 15 jaar)*</b>	

BUITENKANT VAN HET VOERTUIG ✓X	
6. De bandenspanning controleren en zo nodig aanpassen	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div>	
7. De wielen verwijderen	
8. De remblokken op slijtage en remklauwen op lekken inspecteren en controleren of de remschijven nog in orde zijn	
9. Het oppervlak van het middengat van de wielen smeren	
10. De banden op beschadiging controleren, de profieldiepte controleren en controleren of de banden nog in orde zijn	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div>	
11. De wielen aan de tegenoverliggende kant van dezelfde as opnieuw monteren <b>(raadpleeg bulletin 0032 – Wielophanging) – NIET bij banden met een vaste rotatierichting</b>	
12. Smeermiddel op de bovenrand van de portierafdichtingen aanbrengen	

MOTORRUIMTE ✓X	
13. Controleren of de accu nog in orde is	
14. Het elektrolytpeil in de accu controleren/bijvullen	
15. Het pollenfilter vervangen	
16. Controleren of de aandrijfriem van de hulpaggregaten nog in orde is	
17. De peilen van de rem-, PAS- en ruitensproeiervloeistof controleren/bijvullen	
18. De remvloeistof verversen <b>(om de 3 jaar)*</b>	
19. De bovenste slang van de radiator en de toevoerslang van de verwarming vervangen <b>om de 60.000 km (alleen V8-motor in de Golfstaten)*</b>	
20. Het peil van de koelvloeistof controleren, de koelvloeistof verversen <b>(om de 4 jaar)*</b>	



## RANGE ROVER



ONDER HET VOERTUIG ✓X	
21. De motorolie verversen en het oliefilter vervangen	
22. Alle onderdelen van de aandrijflijn controleren op vloeistoflekage	
23. Het brandstoffilter vervangen <b>(om de 240.000 km)*</b>	

CONTROLELIJST CORROSIE ✓X	
24. Het afdichtmiddel op het onderstel visueel controleren op beschadiging (let met name op plaatsen waar duidelijk gerepareerd is)	
<b>Een inspectielamp gebruiken en het onderstel controleren op corrosie/beschadiging van het afdichtmiddel op:</b>	
25. Dorpels en wielkuipen	
26. Hoofdbodemplaat	
27. Subframe	
28. Plaatsen naast de bevestigingen van de wielophanging en de brandstoftank	
<b>N.B.: blaasjes in het pvc-afdichtmiddel op het onderstel zijn aanvaardbaar onder voorwaarde dat geen kaal metaal zichtbaar is.</b>	
29. Het lakwerk aan de buitenkant van het voertuig op beschadiging en de carrosseriepanelen op corrosie inspecteren en rapporteren (let met name op plaatsen waar duidelijk gerepareerd is)	
<b>Visueel alle gelakte oppervlakken controleren op tekenen van beschadiging en corrosie, met name op:</b>	
30. De voorrand van de motorkap	
31. Het onderste deel van de carrosserie en de portierpanelen	
32. Zichtbare flenzen in de motor- en kofferruimten controleren	
33. Geklonken randen en rondom de scharnieren van de motorkap controleren	
34. De beschermingsset voor de passagiersruimte verwijderen	
<b>Een van de volgende vakjes aanvinken:</b>	
35. Herstelwerkzaamheden vereist. Hieronder noteren.	
36. GEEN herstelwerkzaamheden vereist.	

PROEFRIT ✓X	
37. Een proefrit maken met het voertuig	
38. Het onderhoudsboekje aftekenen	
39. Op openstaande van toepassing zijnde service- of terugroepacties controleren	
40. Als er één of meer waarschuwinglampjes gaan branden, onderzoekt u dat systeem met T4/IDS en noteert u de bevindingen.*	
41. Eventuele ongewone aspecten van de toestand waarin het voertuig verkeert en extra werkzaamheden rapporteren	